ALUSTAR 1W | 10°


- Verschiedene Abstrahlwinkel
- Anschlussfertige Modultechnik
- Stabiles Wärmemanagement
- Schutzklasse IP65

- Many different angles
- Ready to use modular technology
- Stable thermal management
- Ingress protection IP65



Für Montage- und Sicherheitshinweise siehe www.ledxon.de/downloads / For assembly- and safety information see www.ledxon.com/downloads

Dimensions in mm



Betriebsstrom DC / Operating current	350 mA
Typ. Leistung / Wattage	1 W
Elektrischer Anschluss / Electrical source	only use with 350 mA current source
LED Typ / LED type	Edison® Edixeon®
Abstrahlwinkel / Angle	10°
Schutzart / Ingress protection	IP65
Dimmung / Dimming	Current reduction / PWM
max. Sperrspannung / Reverse voltage	5 V
Betriebstemperatur / Operating temperature	-20°C - +40°C

Artikelbez. Discription	**Art.-Nr.** Part.-No.	**Lichtfarbe** Light colour	**Color temp. (K)*** **Wavelength (nm)***	**Lumen*** Luminance	**Spannung** Voltage		**CRI***
					min.	**max.**	
Alustar 1W 10°	9008102	ww	2700 K	66 lm	2.8 V	3.5 V	75
Alustar 1W 10°	9008197	nw	4300 K	66 lm	2.8 V	3.5 V	75
Alustar 1W 10°	9008101	cw	6000 K	100 lm	2.8 V	3.5 V	75
Alustar 1W 10°	9008103	red	623 nm	51.2 lm	2.0 V	3.0 V	-
Alustar 1W 10°	9008105	yellow	592 nm	60 lm	2.0 V	3.0 V	-
Alustar 1W 10°	9008106	green	525 nm	86.5 lm	2.8 V	3.5 V	-
Alustar 1W 10°	9008104	blue	470 nm	23.3 lm	2.8 V	3.5 V	-

*Werte können durch Schwankungen im Herstellungsprozess abweichen / Technical variations possible, based on production tolerances