MARSCHNER
power to transform

VN30.12/10512

Transformator – Typ VN – vergossen niedrige Bauhöhe | unbedingte Kurzschlußfestigkeit
Transformer – Type VN – encapsulated minimal height | inherently short-circuit proof



Technische Daten/Technical data

Primärspannung/Primary voltage:	230 V~
Frequenz/Frequency:	50/60 Hz
Sekundärspannung/Secondary voltage:	9 V~
Laststrom/Load current:	166 mA
Nennleistung/Rated power:	1.5 VA
Leerlaufspannung/No-load voltage:	13.9 V~
Umgebungstemperatur/ Ambient temperature:	70° C
Isolierstoffklasse/Insulation class:	F


Produkteigenschaften

- ¬ kompakte Bauweise
- ¬ minimale Bauhöhe
- ¬ hochwärmebeständiger Kupferlackdraht
- ¬ ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten durch Vakuumverguß
- ¬ höchste Sicherheit und Langlebigkeit
- ¬ stückgeprüfte Qualität mit Werksprüfzeugnis
- ¬ hohe Stoßspannungsfestigkeit
- ¬ Hochspannungsprüfung PRI-SEC stückgeprüft, 4 KV
- ¬ selbstverlöschendes Spulenkörpermaterial
- ¬ Sicherheitstransformator approbiert nach EN 61558-2-6

Product features


- ¬ compact design
- ¬ minimal height
- ¬ enamelled copper wire with heat resistance
- ¬ excellent temperature-change behaviour owing to vacuum casting
- ¬ highest safety and lifetime
- ¬ unit-checked quality with manufacturer's inspection certifcate
- ¬ high surge resistance
- ¬ high voltage test PRI-SEC unit-checked, 4 KV
- ¬ self-extinguishing bobbin material
- ¬ safety transformer approved according EN 61558-2-6

Abmessungen/Dimensions




Ansicht auf Stiftseite - Pin view
Abmessungen in mm - Dimensions in mm


Schaltbild/Circuit diagram



Raster/Grid



Aufdruck / Inscription



MARSCHNER GmbH & Co KG
Siemensstraße 11
78564 Wehingen
Germany

Phone: +49 (0)7426 609-0
Fax: +49 (0)7426 609-10
info@marschner.com
www.marschner.com

Erstellt/Written by: U. Meve
Geprüft/Reviewed by: R. Wasmann
Änderungen vorbehalten/Subject to change